

Referans Nr.	Strok Stroke (mm)		*1Silindir Fosu(kN) / *1Cylinder Force(kN)				Silindir iç çap (mm) Cyl. inner dia. (mm)	Çubuc Çapı (mm) Rod dia. (mm)	Etkili Alan (cm ²) Effec. area(cm ²)	Max. Yağ akış alanı (l/min) Max. oil flow rate(l/min)	Silindir kapa. (cm ³) Cylinder cap. (cm ³)		*2Yağ geri çekiş gücü (N) *2Return spring force (N)		Sıkma Kuvveti Clamp Force (200kg/cm ²)
			Hidrolik Basınç Hydraulic Press 3.5 MPa	Hidrolik Basınç Hydraulic Press. 7 MPa	Hidrolik Basınç Hydraulic Press. 25 MPa	Hidrolik Basınç Hydraulic Press. 35 MPa									
1055-CMD02	5	10	0.3	0.5	2.1	2.9	16	10	0.84	0.25	0.5	0.9	30~56	245	
1055-CMD04	5	10	0.4	0.9	3.4	4.8	18	10	1.37	0.41	0.7	1.4	43~77	351	
1055-CMD06	10	20	0.7	1.5	5.6	7.9	22	12	2.29	0.69	2.3	4.6	65~120	533	
1055-CMD10	10	20	1.2	2.5	9.3	13	28	16	3.76	1.13	3.8	7.5	100~193	828	
1055-CMD20	10	20	2	4.3	15.8	22.2	36	20	6.40	1.92	6.4	12.8	170~267	1400	

Ürün Nr. 1055 Hidrolik Çekme Dişli Silindir

Product Nr. 1055 Hydraulic Pull Cylinder

Sipariş Örneği
Ordering example

Nr. 1055

CMD

02
Seri / Series

16
Piston Ø

5
Strok / Stroke



Teknik Ölçüler / Technical Dimensions

	Strok (mm) Stroke (mm)		B	C	D	E	F	G	(yassılar arasında sw geniş.) (hex width across flats)			(Üç-kısm dişli) (tip section thread)		P	Q	R	S	T	U (Hidrolik bağlantı girişi) (hydraulic connection port)	V	W	X	Y	O-ring Z	O-ring ZZ		
									sw	M1	M2	depth 11	depth 11														
CMD02	5	10	10	20.3	51	65	10	15	7.5	27	36	17	M6×1	M22	6.5	20.5	13	32.5	41.5	5.5	3	5	7	4	3	P6	AS568-017
CMD04	5	10	10	23.3	51	65	10	15	8	26.5	35.5	19	M6×1	M25	6.5	23.5	14	32	41	5.5	3	5	7.5	4	3	P6	AS568-019
CMD06	10	20	12	28.3	69	96	16	26	9.5	35.5	52.5	24	M8×1.25	M30	8	28.5	15	42.5	59.5	7	3	5	9.5	4	3	P6	AS568-022
CMD10	10	20	16	34.3	73	101	17	27	11.5	35.5	53.5	30	M10×1.5	M36	9	34.5	17	43.5	61.5	8	4	5	12	4	3	P6	AS568-026
CMD20	10	20	20	46.3	80	109	19	29	13.5	35.5	54.5	41	M12×1.75	M48	12	46.5	20	46.5	65.5	11	6	7	15	4	3	P8	AS568-031

