

ELLE SIKMALI MANDRENLER

TİP 500



ÖZELLİKLER

- MATKAP UÇLARININ SERİ OLARAK BAĞLANMASI VE YİNE AYNI ŞEKİLDE SÖKÜLMESİ İÇİN UYGUNDUR.
- ÇALIŞMA ESNASINDA AYAKLARDA OLUŞAN MOMENT OTOMATİK OLARAK SIKMA KUVVETİNİ ARTIRIR.
- AYAKLAR YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALAŞIMLI ÇELİKTE ÜRETİLMİŞ OLUP SERTLİK DEĞERİ 61 ± 2 HRc DİR.
- PARÇA DEĞİŞİMİ GEREKİRSE, PARÇALARI YEDEK OLARAK FİRMAMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

SİP. NR.	SIKMA KAPASİTESİ (mm)	BAĞLANTI TİPİ	DIŞ ÇAP (mm)	KAPALI BOY (mm)	AÇIK BOY (mm)	SIKMA MOMENTİ Nm	MAX. SALGI (mm)	FİYAT KODU
510	0-10	B12	35	78	71	9	0,07	00001
503	0-10	3/8-24	35	78	71	9	0,07	00002
501	0-10	1/2-20	35	78	71	9	0,07	00003
513	1-13	B16	42	96	87	12	0,07	00004
533	1-13	3/8-24	42	96	87	12	0,07	00005
531	1-13	1/2-20	42	96	87	12	0,07	00006
515	1-16	B16	49	112	103	14	0,07	00007
516	1-16	B18	49	112	103	14	0,07	00008
561	1-16	1/2-20	49	112	103	14	0,07	00009
565	1-16	5/8-16	49	112	103	14	0,07	00010
520	4-20	B22	55	131	122	15	0,07	00011